



斜臂式機械手控制器

MODEL:XB



接線板 HW-CB146B



斜臂手控 XB-H

特色:

1. 教導式控制器適合安裝在氣壓式 1 或 2 臂迴轉式機械手臂
本機反應快速,動作流暢,反應時間為一般 0.01sec 以內。
2. 雙語切換:
本基具有中/英文兩種語系,可依照使用國家設定中文或英文。

性能:

1. 控制方式:儲存程式重複演算方式,可教導
2. 控制能力:可程式 1 或 2 臂氣壓缸式控制
3. 程式容量:9 組固定程式+40 組可程式模組 (每組含 31 基本步序)
4. 記憶:快閃記憶體停電保持,室溫 25°C 可保持 10 年以上
5. 計時器:00.01 秒步序計時器 x31: 頂針計時器 x 1 監視計時器 x 1
6. 計數器:1~99999 總數計數器 x1,警報時按停止鍵自動歸零。
7. 輸入/輸出點:1 點使用者定義(RL4)
8. 安全門連鎖功能:有
9. 急停連鎖功能:有(選配)

周邊:

1. 射出機介面：標準 符合簡單的 SPI 及 EUROMAP12 規範
2. 備用介面：1 個輸入及 1 個輸出點
輸出方式：繼電器 (RL4)
外部電源：AC250/DC24V 2A 電阻性負載 NO
3. 警報器 1 點：輸出方式：OPEN COLLECTER 90dB 以上 DC24V 間斷音。

程式操作及顯示介面：

1. KEYPAD：配置 32 鍵盤。含模式切換鍵資料輸入及手臂操作鍵及運轉停止等功能鍵。
2. DISPLAY：配置 1 2 8 X 6 4 點 STN 液晶背光顯示 顯示：設定教導、警報等內容。
3. E-STOP(選配)：配置一只緊急停止開關，緊急時可押此按鈕，以達到急停止的目的，
保護人員及機械手的意外情況。
4. 具教導程式動作的能力，含單步執行增加一行、刪除一行、模組複製、程式修改，
時間延遲等功能。

規格:

項目	技術規格
電源電壓	DC24V 1.8A
允許電源變動範圍	額定電壓 +/- 10%，頻率 +/- 5%
絕緣電阻	500 MΩ DC 500 V
接地線	接地電阻 100 Ω 以下
消耗功率	50VA 以下
工作溫度	0°C ~ +45°C
工作溼度	40% ~ 80% RH (無濕氣凝結)
雜訊容忍範圍	1800V 1us

尺寸:



地址：台灣新北市新莊區五權二路 20 號 6 樓之 7
(郵遞區號 24892)

電話：+886-2-22993754(代表) 許先生

傳真：+886-2-22993665

E-mail: hopewin@ms15.hinet.

經銷商